

Separatoare de hidrocarburi din beton cu decantor de namol inclus

Buna ziua,

Va multumim pentru interesul dumneavoastra fata de produsele produse de firma noastra, si alaturat va transmitem oferta noastra:

Denumire separator de hidrocarburi cu decantor inclus	Debit [l/s]	Diametru exterior bazin De [m]	Inaltime bazin He [m]	Diametru conducta intrare/iesire [mm]	Volum decantor de namol [litri]	Volum stocare hidrocarburi [litri]	Volum total [litri]	Masa [tone]
FLXH 3	3	1,24	1,75	110	500	350	1200	2.6
FLXH 6	6	1,24	1,75	160	500	310	1100	2.6
FLXH 10	10	2	2	160	3000	600	4500	5
FLXH 15	15	2	2	200	3000	600	4500	5
FLXH 15	15	2,4	2,5	200	6000	1100	8400	9
FLXH 20	20	2	2	200	3000	600	4500	5
FLXH 20	20	2,4	2,5	200	6000	1100	8400	9
FLXH 30	30	2	2	250	3000	600	4500	5
FLXH 30	30	2,4	2,5	250	6000	1100	8400	9
FLXH 40	40	2,4	2,5	315	6000	1100	8400	9
FLXH 50	50	2,4	2,5	315	6000	1100	8400	9
FLXH 65	65	2,4	2,5	315	6000	1100	8400	9
FLXH 80	80	2,4	2,5	315	6000	1100	8400	9

Preturile sunt loco fabrica Ilfov si sunt fara tva

La separatorul cu debit de 80l/s, se mai adauga inaintea separatorului un bazin decantor cu aceleasi dimensiuni ca separatorul

separatoarebeton.ro

e-mail: comercial@separatoarebeton.ro

Telefon: 0721809789

Separatoarele de hidrocarburi, cu trapa de namol inclusa, au urmatoarele caracteristici:

- Sunt realizate din beton armat si se monteaza ingropat fara a fi nevoie de ancorare
- Instalatia de separare este prevazuta cu filtre de coalescenta pentru a asigura separarea eficienta a hidrocarburilor din apa si obturator automat pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi pe conducta de iesire din separator.
- Sunt produse si certificate conform EN 858
- Bazinele sunt acoperite la interior cu vopsea cloro-cauciuc (strat de protectie)
- Au eficienta de epurare/separare clasa I (≤ 5 mg/l continut de hidrocarburi in apa la iesirea din separator) care corespunde si normativului NTPA 001

Apa curata este evacuată de sub stratul de hidrocarburi pe principiul vaselor comunicante, gravitacional

